


Scheda tecnica



cm 75

Altezza cm 84
Profondità cm 75

Struttura: Fusto in legno di pioppo, abete e derivati vari (compensato, truciolare, faesite per le tamponature). Con cinghie elastiche incrociate ad alta resistenza.

Imbottiture: Imbottiture in poliuretano di tipo espanso a densità diversificate, con strato di falda acrilica su sedute e schienali.

Seduta: Gomma di poliuretano densità 30 Kg. indeformabile.

Schienale: Gomma di poliuretano densità 18 kg SS (Super Soft)

Bracciolo: Gomma di poliuretano densità 21 kg


Rivestimento: pelle spessorata di origine bovina, tipo di finizione fiore trattata anilina, tipo di concia ai sali di cromo, tipo di grana stampata con vari spessori. Spessore: 1,3 - 1,6 mm

Piedi: Legno massiccio

I dati sono puramente indicativi.

La ditta produttrice si riserva di apportare lievi modifiche tecniche e migliorie senza alcun preavviso.

Fiche technique



cm 75

Hauteur cm 84
Profondeur cm 75

Structure: En peuplier, sapin et dérivés divers (contreplaqué, aggloméré, faésite pour les tamponnements). Avec sangles elastiques entrecroisées "haute resistance"

Rembourrage: En mousse de polyuréthane expansé à densités diversifiées, avec couche acrylique sur l'assise et le dossier.

Assise: Mousses de polyuréthane - densité 30 Kg. non deformable.

Dossier: Mousse de polyuréthane densité 18 kg SS (Super Soft)

Accoudoirs: Mousse de polyuréthane densité 21 kg


Revêtement: Cuir épais origine animale (buffle/vachette), type de finition fleur corrigé aniline, type de tannage aux sels de chrome, type de grain imprimé varié. Epaisseur 1,3 - 1,6 mm

Pied: Bois massif

Les graphiques sont fournis à titre purement indicatif.

La société productrice se réserve la faculté d'apporter des légères modifications techniques et améliorations sans aucun préavis

Technical description



cm 75

Height cm 84
Depth cm 75

Structure: Frame in poplar and fir wood and various by-products (plywood, particle board, hardboard used for plugging). With elastic crossing belts (high resistance)

Filling: Polyurethane, extended type with varied densities and an acrylic layer on seats and backs.

Seat: Polyurethane foam - density 30 Kg. not deformable.

Back: Polyurethane foam density 18 kg SS (Super Soft)

Arms: Polyurethane foam density 21 kg

Covering: Leather, bovine animal origin, type of finishing flower buffed aniline, type of tanning with chrome salts, type of grain imprinted variegated.

Thickness: 1,3 - 1,6 mm

Feet: Wood

The graphics are purely indicative.

The manufacturer reserves the right to make slight technical modifications and improvements without any forewarning.